



## Stiftschrauben

### DIN:

DIN 835 Stiftschraube (Einschraubende =2d)

DIN 938 Stiftschraube (Einschraubende =1d)

DIN 939 Stiftschraube (Einschraubende =1,25d)

DIN 940 Stiftschraube (Einschraubende =2,5d)

DIN 949-1 Stiftschraube mit metrischem Festsitzgewinde MFS (Einschraublänge =2d)

DIN 949-2 Stiftschraube mit metrischem Festsitzgewinde MFS (Einschraublänge =2,5d)

Sonderstiftschrauben nach Zeichnung oder Muster

### Abmessungen:

M 5 bis M 100

### Festigkeitsklassen/ Werkstoffe:

5.6, 5.8, 8.8, 10.9

Stahl, Edelstahl Rostfrei A2-70, A4-70  
Weitere Werkstoffe auf Anfrage

### Oberflächen:

Schwarz, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, dickschichtpassiviert, phosphatiert, zinklamellenbeschichtet.

### Lagerware:

DIN 938 und DIN 939 in den Güten 5.8 und 8.8 von M 6 bis M 24 in gängigen Abmessungen aus Vorrat.

Die Lieferung ist je nach Abmessung auch kleinkartonierte möglich!

## Doppelenden

Doppelenden fertigen wir nach Zeichnung oder Ihren Vorgaben.

### Abmessungen:

M 6 bis M 120

### Längen:

Bis 6000 mm

### Festigkeitsklassen/ Werkstoffe:

4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9

Stahl, Edelstahl Rostfrei V2A und V4A  
Weitere Werkstoffe auf Anfrage

### Oberflächen:

Roh, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, zinklamellenbeschichtet (wie z.B. Dacromet, Geomet...), phosphatiert, dickschichtpassiviert,  
Weitere Oberflächen auf Anfrage

### Ausführung:

Dünnschaft mit gerolltem Gewinde;  
Vollschaft mit gerolltem oder geschnittenem Gewinde; verschiedene Anarbeitungen wie z.B. Fasen, Stempeln etc. sind möglich